difope
Fournitures pour la protection de l'environnement

FICHE TECHNIQUE

BAC DE RÉTENTION SOUPLE POUR RAYONNAGES

Fabrication sur mesure
(longueur x largeur x hauteur)

Bac souple avec soufflet

Caractéristiques

- Fabriqué sur mesure, le bac de rétention est adaptable à toutes les dimensions des rayonnages.
- En polyester enduit de PVC renforcé multicouches, 900 gr/m², traitement anti UV et fongicides, le bac de rétention souple est compatible avec tous les produits y compris les acides.
- Bac avec équerres de maintien amovibles à insérer dans les fourreaux sur les 4 côtés du bac. Multiples hauteurs possibles
- Possibilité d'équiper le bac avec des soufflets, recommandé pour faciliter l'ouverture des bacs souples et rentrer des palettes dans le bac.

Applications

Mise en rétention rapide et économique du niveau 0 des rayonnages avec 2 solutions de stockage possibles :

- **Stockage des palettes sur les lisses** avec positionnement du bac sous les lisses entre les échelles
- **Stockage des palettes dans le bac souple (version avec soufflets)** pour faciliter son ouverture à chaque entrée et sortie des palettes

DIFOPE Sarl - 17, rue de la Clyde - ZA Porte Estuaire - 44750 CAMPBON
Tél. 02 40 06 05 77- Fax 02 14 00 00 24 - contact@difope.fr - www.difope.fr